

LUFRATEX ULTRA

Emulsion acrylique métallisée
Haute brillance – Très haute résistance



UTILISATION

LUFRATEX ULTRA donne un revêtement très brillant et d'une grande résistance au trafic.

Convient très bien aux sols thermoplastiques.

Sa formule anti-glissante convient parfaitement aux sols de collectivités (maison de retraite, hall, hôpitaux, etc.). Il est spécialement adapté pour un entretien en spray méthode.



Appliquer une première couche de **LUFRATEX ULTRA** pur à l'aide d'un balai applicateur, sur un sol décapé, propre et sec.

Laisser sécher environ 30 minutes (selon la température ambiante).

Appliquer ensuite une seconde couche et laisser sécher; dans certain cas une troisième couche peut être nécessaire.

Entretien en méthode spray avec LUFRATEX SMILE et très haute vitesse avec LUFRATEX HS

Consommation : environ 1kg pour 30 à 50m².

Craint le gel.

Réf :
360763


4 x 5 L

CARACTERISTIQUES

Liquide blanc opaque

pH environ 8,5

Densité relative 1,040 (20°C)



LEGISLATION

Conforme à la biodégradabilité des détergents (règlement CE N° 648/2004)



PRECAUTION D'EMPLOI

Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit, accessibles sur Internet : www.christeyns.com ou www.quickfds.com.

