

Masterdose Lavage Rinçage

DOSEUR ELECTRONIQUE DE TRANSFERT ET D'INJECTION DES LIQUIDES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

Coffret étanche - **NOUVELLE FORME FABRICATION 100% ERDEMIL**

Dosage par alternance Travail / Repos

Débit Lavage maximum : 5L/h (option 8L/h)

Débit Rinçage maximum : 1.2L/h (option 2.4L/h)

3 tuyaux disponibles pour le lavage (silicone, EPDM, C-Flex)

2 tuyaux disponibles pour le rinçage (silicone, EPDM)

Passage de cloison equerre inox 304L

Clapet d'injection inox 316L

Hauteur d'aspiration : 3m

Tension 220V ou 24V

Pression de refoulement lavage : 0.8 bar

Pression de refoulement rinçage : 3 bars

Moteur synchrone 50Hz

Kit de montage fourni



LRI 220V 24V

*Injection du liquide de rinçage,
transfert et apport d'une
dose initiale du liquide de lavage.
Dose initiale de 0 à 240 secondes*

Possibilité de personnaliser vos
appareils avec votre logo, texte...



LR 220V 24V

**ALIMENTÉ EN 220 VAC, TRANSFORMATEUR 240/24 INCORPORÉ AVEC
POSSIBILITÉ D'ALIMENTATION EN 24V PAR UNE SIMPLE MANIPULATION
CÂBLE DE 3M FOURNI
MATÉRIEL HOMOLOGUÉ LCIE**

Fonctionnement

Interrupteur Marche / Arrêt permettant d'effectuer le détartrage des machines
Commande de réamorçage des pompes
Changement rapide des tuyaux péristaltiques
Fiabilité moteur ➔ 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans)
Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
Raccordement facile
Identification des fonctions Lavage et Rinçage par couleur
Identification des LED par pictogramme

Options

Transformateur 24/24 Vac - 48/24 Vac - 240/24 Vac - 400/24 Vac
Té de repiquage et réduction pour raccordement hydraulique au surchauffeur de la machine pour le produit de rinçage
Support inox pour bidon (5L - 10L - 25L)
Support PVC equerre