

## Bandeau de lavage T471 velcro



Nom du produit	<b>Bandeau de lavage T471 velcro</b>
Dimensions	Velcro 14x48 cm
Couleur	Chiné bleu vif/bleu clair
Fonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage et décontamination des sols : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace</li> <li>- Evite la formation de film chimique</li> </ul> </li> <li>• Convient particulièrement aux sols adhérents : sol thermoplastique</li> <li>• Pouvoir couvrant 25m<sup>2</sup></li> </ul>
Points forts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dégraissage en profondeur des surfaces sans laisser de trace</li> <li>• Evite la formation de film chimique</li> </ul>
Principaux utilisateurs	Secteur santé, entreprises de propreté, collectivités, ...
Mode d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce bandeau s'utilise : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ pré-imprégné (200 mL de solution par mop de 40 cm)</li> <li>➢ mouillé (méthode traditionnelle)</li> </ul> </li> </ul>
Conseils d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour nettoyer les murs et plafonds, utiliser le manche télescopique</li> <li>• Pour nettoyer sous les meubles, utiliser un support extra plat</li> <li>• Compatible avec les appareils à vapeur*</li> </ul> <p><b>Important !! Ne pas utiliser avec des produits chlorés.</b></p>
Instructions de lavage (Se reporter au protocole de lavage des mops en blanchisserie réf : PLM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage en machine jusqu'à 90°C (température préconisée = 60°C)</li> <li>• Sans adoucissant / sans chlore</li> <li>• Résiste jusqu'à 800 lavages (en conditions réelles d'utilisation et en application du protocole de lavage en blanchisserie ref : PLM )</li> </ul>

### Caractéristiques techniques du textile

Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bleu clair : 50%microfibre</b> : 80% polyester – 20% polyamide (Absorption et décontamination)</li> <li>• <b>Bleu vif : 50 % polyester</b> : 100 % polyester (Effet grattant pour l'élimination des traces adhérentes)</li> </ul>
Epaisseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mm</li> </ul>
Fibres de la microfibre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 - 1 décitex</li> </ul>
Poids à sec	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velcro : 80 grammes</li> </ul>
Poids pré-imprégné	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velcro : 280 grammes</li> </ul>
Poids au m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 450 g/m<sup>2</sup></li> </ul>
Capacité d'absorption maxi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400 % (du poids du textile)</li> </ul>
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrac</li> <li>• 100 unités par carton</li> <li>• 1 800 unités par palette (20 cartons)</li> </ul>