



Protection chimique

HARPON 325


Contact fréquent | port continu



**PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B**



EN388
3141X



EN ISO 374-1
TYPE B



EN407
KPT
X2XXXX



CAT.3

DEXTERITÉ
EN 420:
5/5

0334

Confort et sécurité de préhension d'objets lourds, rugueux et glissants en milieu très agressif

(AVANTAGES SPÉCIFIQUES)

Protection coupure

- Protection renforcée de l'avant-bras grâce à sa longue manchette supplémentaire

Protection thermique

- Adapté au port longue durée : confort du support textile et bonne isolation thermique

Durabilité

- Durée de vie optimisée : haute résistance à l'abrasion

Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

(INDUSTRIES)

- Agro-alimentaire
- Pêche

(APPLICATIONS)

- Manipulation du poisson
- Travaux maraîchers, ostréiculture
- Travaux au contact de produits congelés
- Pêche



Protection chimique

HARPON 325

Contact fréquent | port continu

(LÉGENDES)

EN388



DANGERS MÉCANIQUES

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

3	1	4	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P
					Protection contre les chocs (optionnel)
					Résistance à la coupure selon ISO 13997
					Résistance à la perforation
					Résistance au déchirement
					Résistance à la coupure
					Résistance à l'abrasion

EN407



DANGERS THERMIQUES (CHALEUR ET FEU)

NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

X	2	X	X	X	X
0-4	0-4	0-4	0-4	0-4	0-4
					Résistance aux grosses projections de métal en fusion
					Résistance aux petites projections de métal en fusion
					Résistance à la chaleur radiante
					Résistance à la chaleur convective
					Résistance à la chaleur de contact
					Comportement au feu

EN ISO 374-1

TYPE B



DANGERS CHIMIQUES

K: Soude caustique 40%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Support Textile
Finition extérieure	Grip renforcé
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleurs contenues dans le gant	Orange
Longueur (cm)	37
Epaisseur (mm)	1.35
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement

1 paire/sachet

5 paires/boîte

50 paires/carton

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/01/19/0245 ext 01/01/19
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France