

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	17,00g / m²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 60 pt
Longueur	250,00m
Laize	19,40cm

COMPOSITION

pure ouate de cellulose



Diamètre mandrin	39,50mm
Mandrin déchirable	Non
Diamètre extérieur	21,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe C : Essuie-mains



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	9,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	740,00 N / m
		Résistance sens traction - humide >	150,00 N / m
		Résistance sens travers >	320,00 N / m
		Résistance sens travers - humide >	50,00 N / m
Délitabilité	Non	Taux de blancheur >=	81,00 %
		Azurant optique	NO/NON



INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 1.500,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs AUTOCUT SENSORCUT TEMPO

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

PALETTISATION

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.	Type de palette	80x120
Type	POLYFILM			UV par niveau	4
Quantité UC	6			Nombre de niveaux	11
Poids Maxi. kg	9,89			UV par palette	44
Longueur cm	63,00			Hauteur palette en m	2,28
Largeur cm	42,00			Volume UV en m3	0,0513
Hauteur cm	19,40			Palette Sol / Camion	31
Code EAN	3378921354036			Mono Réf.	