

Dopomat-forte

Détergent industriel alcalin

- ▲ Détergent alcalin hautement efficace à base de substances actives spécifiques
- ▲ Dissout les huiles et graisses de machines, la suie, les salissures incrustées, les salissures de graphite et de gaz d'échappement
- ▲ Très peu moussant, par conséquent la formation de mousse est réduite même en concentration élevée
- ▲ Très bon comportement de séparation dans les eaux usées
- ▲ Convient pour les séparateurs d'hydrocarbures selon ÖNORM B 5105, section 7.2
- ▲ Très bon pouvoir mouillant



Domaine d'application

Pour surfaces résistant à l'eau et à l'alcalinité dans le domaine industriel. Idéal pour le nettoyage de sols industriels et d'ateliers. Convient également pour le nettoyage de carrelage de sol ou mural dans les passages souterrains ou stations de métro, conteneurs de déchets et poubelles. Ne pas utiliser sur des revêtements en linoléum ou caoutchouc, ni sur des sols en pierre calcaire, comme le marbre et les pierres calcaires reconstituées.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Les surfaces et objets attenants doivent être protégés.

Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

100 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0 ml/m².

Remise en état (lavage mécanisé) :

1 L pour 10 L d'eau froide. Consommation : 22,7 ml/m².

Nettoyage à haute pression :

200 ml pour 10 L d'eau froide.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, phosphonates < 5 %, alcalis, solvants hydrosolubles, inhibiteurs de corrosion, colorants.
pH produit concentré : env. 13
pH solution prête à l'emploi : env. 11,5

Marquage

Marquage (produit concentré) : SHG05, Danger. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : Consulter un médecin. Contient : Sodium Hydroxide (INCI)

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j050210	Bidon de 10 L	60
j050272	Fût de 200 L	2
j050290	Container de 1000 L	1